CLIMAPLUS ONE ECOTEC



beschrijving

Hoe is dit HR+++ glas samengesteld?

Samenstelling van het glas:

- Buitenruit : helder floatglas **PLANICLEAR**®
- Spouw : gevuld met het thermisch isolerende gas Argon;
- Binnenruit : PLANITHERM ONE met de speciale low-E coating aan de spouwzijde.
- Warm-edge afstandshouder : door de standaard aluminium afstandshouder te vervangen door de ECOTEC warm-edge spacer, kan de thermische isolatie van het raam Uw met 0,1 tot 0,2 worden verbeterd.

CLIMAPLUS ONE ECOTEC verbetert thermische isolatie van het raam (Uw = kozijn en glas) tot wel 15% en vermindert het risico op condensatie aan de glasranden en op schimmelvorming op het kozijn. Deze is mat zwart van kleur en valt daardoor niet op en reflecteert niet in het glas zoals de traditionele aluminium afstandshouder.

Aan de zeer goede thermisch isolerende eigenschap van **CLIMAPLUS ONE** kunnen ook één of meerdere complementaire functies worden toegevoegd.

- Thermische isolatie Ug 1.0 W/m2.K
- Lichtdoorlatendheid Tl 71 %
- Toetreding van zonnewarmte g 0.52

Op basis van samenstelling 4-15A-4 met coating op positie 3 (spouwzijde van de binnenruit).

Lastenboek

De lastenboeken en productfiches van onze beglazingen vindt u hier.

Vragen over isolatieglas in uw woning?

Op zoek naar professioneel advies over glas?

Waar is isolatieglas te bestellen?


Contacteer ons >>>

Verschillende soorten isolatieglas

Saint-Gobain Building Glass



CLIMATOP XN



CLIMAPLUS



PLANITHERM ONE



PLANISTAR SUN



CLIMAPLUS/CLIMATOP SCREEN



CLIMAPLUS ONE ULTRA GREY



PLANITHERM XN

Vind een verdeler