



CLIMAPLUS COOL-LITE SKN 144 II¹

Thermisch isolerend dubbelglas

Type:	CLIMAPLUS COOL-LITE SKN 144 II ¹ , CE gemarkeerd, hoogrendement glas.
Randverbinding:	Tweevoudig gekit met thermisch onderbroken warmedge afstandhouder in nader te bepalen kleur volgens opgave architect. ² Droogmiddel in de afstandhouder opgenomen.
Samenstelling:	Buitenblad: COOL-LITE SKN 144 II ¹ op PLANICLEAR ³ Spouw: 15 mm 90 % Argon gasgevuld Binnenblad: PLANICLEAR
Coating:	Zijde 2
Glasdikte:	volgens opgave leverancier conform NBN S23-002-2/3 (glasdikteberekening) NBN S23-002 (veiligheidsbeglazing) / NBN S01-400-1/2 (Geluidwering) / NBN EN 12600 (slingerproeftest ⁴) / NBN EN 15998 (brandwering ⁴) / NBN EN 356 (inbraakwering ⁴) / NBN EN 1063 (kogelwering ⁴)
EPD:	De EPD (Environmental Product Declaration) is berekend op basis van een complete LCA (Life Cycle Assessment), conform internationale ISO normen.

Spectro-fotometrische waarden op basis van 6#-15A-4

			CLIMAPLUS COOL-LITE SKN 144 II	
Lichtfactoren				
Lichttoetreding	TI	%	42	NBN EN 410
Lichtreflectie buiten	R _l ext	%	20	NBN EN 410
Lichtreflectie binnen	R _l int	%	15	NBN EN 410
Transmissie kleurweergave	R _a		87,9	NBN EN 410
Energetische factoren				
Absorptie buitenglasblad	AE1	%	48	NBN EN 410
Zonnefactoren				
Zonnetoetreding	g		0,23	NBN EN 410
Shading Coëfficiënt	SC		0,26	NBN EN 410
Thermische transmissie				
U-waarde	U	W/m ² K	1,1	NBN EN 673

¹ Te harden versie

² Conform toepassing

³ PLANICLEAR is mid-iron glas en minder groenkleurig

⁴ Indien nodig