

STADIP PROTECT P7B

Omschrijving

STADIP PROTECT P7B is een gelaagde beglazing bestaande uit meerdere ruiten helder floatglas PLANICLEAR, samengevoegd tot een compact geheel, door middel van meerdere polyvinylbutyral folies (PVB) van elk 0,38 mm dikte.

Kenmerken van STADIP PROTECT P7B

Nominale Dikte/mm	Tl %	Rle & Rli %	Tuv %	Te %	REe & REi %	g	Ug W/m ² .K	Rw (C;Ctr) dB
22	84	8	0,0	65,9	6,8	0,67	5,3	37(-1.-2)

Tl = lichttransmissie; Rle = lichtreflectie exterieur; Rli = lichtreflectie interieur; Tuv = UV transmissie; Te = energetische transmissie; REe = Energetische reflectie exterieur; REi = Energetische reflectie interieur; g = zontoetredingsfactor; Ug = isolatiewaarde; Rw = directe luchtgeluidsisolatie;

Slingerproeftest volgens NBN EN 12600	1(B)1
Inbraakvertraging volgens NBN EN 356	P7B
Gewicht	55 kg/m ²
Weerstand tegen plotse temperatuursveranderingen en –verschillen	40°K
Emissiviteit	0,89

Andere gegevens

STADIP PROTECT beantwoordt aan de norm EN 12543.

STADIP PROTECT is CE-gemarkeerd. De prestaties van STADIP PROTECT P7B zijn geregistreerd volgens de norm EN 14449 met als DOP-nummer L0102277

STADIP PROTECT moet worden gespecificeerd, getransporteerd, opgeslagen, onderhouden en geplaatst conform de richtlijnen van de TV 221 van het WTCB “Plaatsing van glas in sponningen” en de TV 242 Bijzondere bouwwerken uit glas, structurele toepassingen (+ correcties dd. februari 2015). en volgens de specifieke plaatsing- en onderhoudsinstructies van de fabrikant.

STADIP PROTECT kent zijn toepassing volgens de NBN S 23-002:2007 en zijn addenda , NBN S23-002-2 (2016) en NBN S23-002-3 (2016).
De glasdikte dient uitgerekend te worden volgens de berekeningsmethode uit de norm NBN S 23-002-2:2016.

STADIP PROTECT beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen.